

Изотермический фургон рефрижератор на шасси КАМАЗ 65208 ХОУ THERMO KING (6x2-2)



1. Кузов-фургон	
Параметр/элемент	Характеристики
Габаритные размеры, мм	Длина 7800 Ширина 2600 Высота 2400 (20 паллет)
Конструкция	Изотермический из монолитных сэндвич-панелей
Утеплитель	пенополиуретан - плотностью 70 кг/м³
Степень изотермичности	Толщина панели платформы толщина утеплителя 125 мм; боковые стены – 60 мм; передняя стенка и крыша – 90 мм, двери – 86 мм.
Наружная облицовка	Плакированный металл
Внутренняя облицовка	Плакированный металл
Платформа	Стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и поперечных ребер швеллерообразной формы, соединенных между собой стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы платформы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию. После сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт – эмалью на эпоксидной основе (толщина покрытия 50мкм).
Панель пола	Сэндвич-панель с наполнителем (изотермическим слоем) – пенополистирол, с внутренним каркасом из брусков фанеры, обшивка днища – односторонняя водостойкая ламинированная фанера, покрытие пола – односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием.
Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	Плакированный металл Сэндвич панель: пенополиуретан Плакированный металл
Крыша: - наружное покрытие	Плакированный металл

- утеплитель - внутреннее покрытие	Сэндвич панель: пенополиуретан Плакированный металл
Боковые стенки: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	Плакированный металл Сэндвич панели: пенополиуретан Плакированный металл
Обвязка кузова: - наружная	Выполнено из оцинкованного уголка с покрытием синтетическая эмаль (цвет белый), Пластиковые элементы (колпаки) в передних верхних углах.
- внутренняя	Выполнено из оцинкованного уголка, крепление на конструкционный клей и вытяжные заклепки.
Задняя рамка	Сварная конструкция из оцинкованных профилей, с закладными для крепления фурнитуры и усилением в углах. Верхняя балка выполнена в виде козырька с закруглением. Окрашивается полиуретановой эмалью белого цвета.
Фурнитура	Двухстворчатые, угол открывания 270°. Полотно сэндвич панель с наполнителем - пенополиуретан. Уплотнитель-профиль ТРЕ многолепестковый с антифрикционными накладками. Фурнитура штанговая оцинкованная: 6 петель, запорные штанги на дверь с литыми запорными кулаками, Фиксация закрытого положения круглых ручек штанг с защитной крышкой, на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная, фиксаторы дверей в открытом положении Т-образные
Оборудование фургона	- два резиновых отбойника на задней рамке; - с правой стороны на стойке дверной рамки установлена ручка – поручень оцинкованная; - под дверью - оцинкованная лестница; - пластиковые крылья с резиновыми брызговиками и оцинкованными кронштейнами крепления.
Электрооборудование	габаритные фонари (передние/задние и боковые) согласно ГОСТ Р 41.48 – 2004; плафон внутреннего освещения «утопленный», электромонтажная коробка с тумблером включения внутреннего освещения (расположена в правом нижнем переднем углу под фургоном). Внутреннее освещение работает только при включенных габаритах.
ХОУ	THERMO KING V-800 MAX 30 (+10 - 10C) Привод от двигателя



KAMAZ



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

