



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!



ТОНАР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



**Полуприцеп изотермический R3-13
(с полурамной конструкцией)**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, не более, кг	30 320
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг	7 760
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	38 080
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг	10 870
Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм	1150
Длина	14 000
Ширина	2600
Высота	4000

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ:

3-осное; оси Тонар; первая ось подъёмная (в базовой комплектации)

Нагрузка на ось 9 000 кг. (технически допустимая)

Межосевое расстояние 1310мм

Подвеска рычажного типа.

Сцепной шкворень 2 дюйма

Задний противоподкатный брус

➤ РАМА

Полу рамная конструкция

Шкворневая плита интегрирована в кузов полуприцепа

Повышенной прочности; сталь 09Г2С

Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

➤ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Дисковые тормоза

Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы;

Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;

Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Соответствует требованиям ECE



➤ ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

24В

задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света

освещение номерного знака

габаритные огни

щиты отражателей света

2 розетки и розетка ABS

➤ ПНЕВМОСИСТЕМА

С ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

➤ КОЛЕСА

Резина: 385/65 R22.5

Диски: 11,75 x 22,5

Ошиновка односкатная

Количество колёс: 6+1 запасное

➤ ОКРАСКА

Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку

Два слоя грунта

Краска: двухкомпонентная

➤ ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инструментальный ящик

Место под два запасных колеса

Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2 шт.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА:

КУЗОВ

Полуприцеп – изотермический ТОНАР, модель 97861

Кузов с усиленной изоляцией

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Гарантия

36 месяцев без учёта пробега при условии обслуживания на сервисных станциях ООО МЗ «ТОНАР»