



**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»  
ИНН 5038078333  
Официальный дилер  
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»  
**8 (800) 200-52-51**

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Полуприцеп грузовой Т4-16 (Тонар-97882)





#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, не более, кг	28 200
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг	9 300
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	37 500
Нагрузка на седло (седельно-цепное устройство), кг	10 301
Высота седла (седельно-цепного устройства), мм	1150
Длина	16 950
Ширина	2550
Высота	4000

#### КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ:

4-осное; оси Тонар; две подъёмные оси (в базовой комплектации)

Нагрузка на ось 6 750 кг. (технически допустимая)

Межосевое расстояние 1310мм

Подвеска рычажного типа.

Сцепной шкворень 2 дюйма

Задний противоподкатный брус

#### ► ПАМА

Лонжероны двутаврового сечения

Повышенной прочности; сталь 09Г2С

Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

#### ► ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Дисковые тормоза

Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы;





Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;

Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Соответствует требованиям ECE

## ➤ ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

24В

задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света  
освещение номерного знака  
габаритные огни  
щиты отражателей света  
2 розетки и розетка ABS

## ➤ ПНЕВМОСИСТЕМА

С ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

## ➤ КОЛЕСА

Резина: 385/65 R22.5  
Диски: 11,75 x 22,5  
Ошиновка односкатная  
Количество колёс: 8+1 запасное

## ➤ ОКРАСКА

Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку  
Два слоя грунта  
Краска: двухкомпонентная

## ➤ ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инструментальный ящик  
Место под два запасных колеса  
Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2 шт.





**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»  
ИНН 5038078333  
Официальный дилер  
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»  
**8 (800) 200-52-51**

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА:

### КУЗОВ

Передний щит металлический

10 бортов (высота бортов - 400мм)

Борта алюминиевые

Пол – ламинированная фанера 27мм

