



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Полуприцеп грузовой Т3-13 (Тонар-9888)

Отдел продаж
Компании ТракХолдинг
8 (800) 200-52-51
manager@truck-holding.ru



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, не более, кг	31 000
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг	7 300
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	38300
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг	11 085
Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм	1150
Длина	14000
Ширина	2550
Высота	4000

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ:

3-осное; оси Тонар; подъёмная первая ось (в базовой комплектации)

Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)

Межосевое расстояние 1310мм

Подвеска рычажного типа.

Сцепной шкворень 2 дюйма

Задний противоподкатный брус

➤ РАМА

Лонжероны двутаврового сечения

Повышенной прочности; сталь 09Г2С

Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами

➤ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Дисковые тормоза

Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы;





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;

Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Соответствует требованиям ECE

➤ ЭЛЕКТРОСИСТЕМА 24В

задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
освещение номерного знака
габаритные огни
щиты отражателей света
2 розетки и розетка ABS

➤ ПНЕВМОСИСТЕМА

С ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

➤ КОЛЕСА

Резина: 385/65 R22.5
Диски: 11,75 x 22,5
Ошиновка односкатная
Количество колёс: 6+1 запасное

➤ ОКРАСКА

Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
Два слоя грунта
Краска: двухкомпонентная

➤ ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инструментальный ящик
Место под два запасных колеса
Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2 шт.





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА:

КУЗОВ

Передний щит металлический
9 бортов (высота бортов - 400мм)
Борта алюминиевые
Пол – ламинированная фанера 27мм

