



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Спецификация автомобиля М 2645 (65659, кол. ф-ла 6х2)

Седельный тягач, двигатель КАМАЗ Р6, кабина SFTP шириной 2500 мм, с одним спальным местом, ровный пол, кол. база 3325мм.

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ	
Снаряженная масса, кг, в т.ч.	9500
нагрузка на переднюю ось, кг	5800
нагрузка на заднюю тележку, кг	3700
Нагрузка на ССУ, кг	16500
Полная масса, кг, в т.ч.	26000 (28500)
нагрузка на переднюю ось, кг	7300 (9000)
нагрузка на задний мост, кг	11200 (11500)
нагрузка на подъемную ось, кг	7500
масса буксируемого полуприцепа, кг	34500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000
<i>*в скобках указана технически допустимая полная масса</i>	
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	KAMAZ R6 (Euro 5)
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	331 (450)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900±25
Максимальный полезный крутящий момент. Н*м (кгс*м)	2060 (210)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1300±50
Наличие компрессора кондиционера	Есть
Мощность генератора	3 кВт



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Модель	ZF 12TX2210TD
Тип КП	Автоматизированная
Наличие ретардера	нет
Наличие КОМ	нет
СЦЕПЛЕНИЕ	
Модель	“SACHS” MFZ 430
ТОПЛИВНЫЙ БАК	
Количество	1
Объем	650л
Материал изготовления бака	Алюминий
Подогрев топливозаборника	Да
ФГОТ	
Фирма изготовитель	ф. Ufi
Подогрев	Да
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА	
Первая ступень очистки	-
Вторая ступень очистки	-
Воздушный фильтр	ф. «Donaldson»
Индикатор засоренности фильтра	Есть
СИСТЕМА ВЫПУСКА	
Глушитель-нейтрализатор	ф. Dinex
Трассировка труб системы выпуска	Для двигателя КАМАЗ Р6
СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	
Бак AdBlue	ф. Рототек, 95л
Дозирующий насос	ф. Bosch
Подогрев трубопроводов	Да





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ	
Модель	ф. Mahle
Наличие конденсора	Да
Наличие расширительного бачка	Да
КАРДАНЫЕ ВАЛЫ	
Тип	Необслуживаемые
РАМА	
Тип сетки	50x50мм, 4 ряда отверстий по вертикали
Сечение лонжеронов	280x80x9.5
Материал лонжеронов	Высокопрочная сталь 600MS
Материал поперечин	Высокопрочная сталь 550MS
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА	
Тип	Рессорная, малолистовая
Грузоподъемность, кг	9000
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА	
Тип	Пневматическая
Грузоподъемность подвески ведущего моста, кг	11500
Грузоподъемность подвески подъемной оси, кг	7500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Усилитель руля	Гидравлический
Модель	ф. Knorr-Bremse
КОЛЕСА И ШИНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ	
Тип колес	Дисковые (Al/St)
Тип шин	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Размер шин	315/70 R22.5
Тип протектора	Для управляемых колес
КОЛЕСА И ШИНЫ НА ЗАДНЕЙ ТЕЛЕЖКЕ	
Тип колес	Дисковые (Al/St)
Тип шин	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5
Размер шин	315/70 R22.5
Тип протектора	Для ведущих колес
ЗАДНИЙ МОСТ	
Задний мост	Daimler HL6
Нагрузка на мост, кг	до 11500
Тип тормозных механизмов	Дисковые
Тип тормозной камеры	24/24
Датчик АБС	Да
Датчик износа накладок	Да
Передаточное число главной пары	2,278
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ	
Модель	ф. Hande
Нагрузка на ось, кг	до 9000
Тип тормозных механизмов	Дисковые
Тип тормозных камер	тип 27
Датчик АБС	Да
Датчик износа накладок	Да
ПОДЪЕМНАЯ ОСЬ	
Модель	ф. Ростар
Нагрузка на ось, кг	до 7500
Тип тормозных механизмов	Дисковые





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочее давление	10 атм.
Блок подготовки воздуха	Пневматический
Система	EBS (ABS/ASR/ESP)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРОНИКА	
Фары	Блок-фары
Задние фонари	Светодиодные фонари, установленные совместно с задними крыльями
Повторители	по 6 категории – светодиодные
Габаритные фонари	светодиодные
Электронный блок ABS	Wabco
Тахограф цифровой	Есть (ЕСТР / СКЗИ)
Подрулевые переключатели	Есть
АКБ (количество и емкость)	2 x 240 А*ч
АКБ должны соответствовать требованиям стандартов	ГОСТ Р МЭК 95-4-93 ГОСТ Р МЭК 95-2-93
Ящик АКБ	Слева горизонтальный
ПОДВЕСКА КАБИНЫ	
Тип	Пружинная, 4-х точечная
КАБИНА	
Кабина, спальные места	SFTP, высокая, шириной 2500 мм, с одним спальным местом
Люк на крыше	Электрический
Розетка 24В/15А в кабине	Да
Дополнительная розетка 12В	Есть
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя	Да
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира	Да





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Электропривод зеркала	Со стороны водителя
Центральный замок с дистанционным управлением	Да
Кондиционер	Да
Круиз-контроль	Да
Среднее сидение	Нет
Исполнение водительского сидения	На пневмоподвеске
Исполнение пассажирского сидения	Неподдрессоренное
Автономный отопитель двигателя	Да
МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ КАБИНЫ	
Расположение гидроцилиндра	Справа
Наличие ручного насоса	Нет
Наличие электронасоса	Да
БОКОВЫЕ ЗНАКИ	
Тип	для кабины SFTP
Значение	M2645
ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ	
Тип	С верхней съемной частью
Материал	Пластик
ОБЛИЦОВКА БУФЕРА	
Материал	Пластик
Дополнительные ступеньки спереди	Есть
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	
Нагрузка на ССУ	До 28т
Высота ССУ, мм	1150

* - комплектация автомобиля может быть изменена во время проведения разработки КД, в соответствии с возможностями реализации технических решений, заложенных в первоначальном описании.





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Передаточные числа КП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,688	12,924	9,926	7,688	5,895	4,565	3,655	2,831	2,174	1,684	1,291	1,000
3X1	3X2	3X3	3X4								
15,537	12,033	3,403	2,636								

