



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ FAW ORUX 4x2





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

► Комплектация

Высокая кабина с ровным полом, откидывающаяся вперед электроприводом и ручным способом
Регулируемый верхний спойлер
Ящики для хранения
Кабина с пневматической подвеской
Сиденья Grammer с подогревом, водительское на пневматической подушке и регулировками в 8 положениях
Электрические стеклоподъемники с авто функцией
Внутренние шторы вдоль бокового остекления
Центральный замок
Зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом
Бордюрное зеркало и зеркала мертвых зон
Брызговики с грязеуловителями
Подготовка под тахограф
Мультируль
Система Глонасс
Светодиодная передняя оптика
Автономный обогреватель Webasto увеличенной мощности
Кондиционер
Мультимедиа с BT / SD / USB
Дисплей 10 дюймов, с полной русификацией
Автохолодильник на 10 л, с температурным режимом от -5 до +15
Панорамный люк с электроприводом и защитной сеткой
Камеры заднего вида и скрытых зон с выводом на дисплей (360°)
Система отражения нагрузки на ось, с выводом на монитор
Освещение ССУ
Буксировочный крюк, домкрат на 20т, ЗИП комплект

ДВИГАТЕЛЬ

Модель/ Тип двигателя	Weichai, WP12.460E50 дизельный, Евро 5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Система питания	Впрыск топлива под давлением
Система охлаждения	Жидкостная
Рабочий объем, л	12
Максимальная мощность, л. с.	460
Топливный бак, л	500 + 500
Максимальная скорость, км/ч	120
Максимальный крутящий момент	2110





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина, мм	6 120
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 820
Колесная база, мм	3 900

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса, кг	7 800
На переднюю ось, кг	6 500
На заднюю ось, кг	11 500
Допустимая полная масса, кг	18 000
Общая масса автопоезда, кг	44 000

ПОДВЕСКА

Передняя	Рессорная
Задняя	Пневматическая, 4 пневматические подушки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шины	315/70 R22.5 – 18 PR
Рулевое управление	Гидравлический усилитель ZF
Седельное устройство	Hyva, под шкворень 2 дюйма
Высота ССУ, мм	1 150

ТРАНСМИССИЯ

КПП модель	FAST, F12JZ22A
Тип	Роботизированная
Передаточное число главной передачи	2,867
Тип сцепления	Valeo Ф430





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение, V	24
Емкость аккумулятора, V / Ah	2 x 12 / 220 необслуживаемый
Разъем розетки, pin	15

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Электронная тормозная система	KNORR-BREMSE ESC + EBS
Передняя ось	FAW, 2020 дисковый тормоз
Задний мост	FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый)
Рабочий тормоз	Двухконтурный воздушный
Стояночный тормоз	Пружинный стояночный с энергоаккумулятором
Вспомогательный тормоз	Ретардер, Тормоз двигателем

